

Profileringschema / Färgschema

TP20* / TP45* / VP20/ VP45 / VP20-150 / Sinus 18*¹ / Sinus 38*

	Kulör:	Tjocklek:	Måndag:	Tisdag:	Onsdag:	Torsdag:	Fredag:
Blank Polyester	010 Vit	0,5		X			X
	010 Vit	0,6					X
	010 Vit	0,7		X			
	010 Vit	Perforerad					Perf
	015 Svart	0,5	X		X		X
	015 Svart	0,6	X			X	
	015 Svart	0,7		X			
	022 Gråvit	0,5		X			
	045 Silver	0,5					X
	087 Antracitgrå	0,5				X	
	113 Vaniljgul	0,5				X	
	145 Sandgul	0,5				X	
	418 Vinröd	0,5	X		X		
	434 Chokladbrun	0,5			X		
	461 Duvgrå	0,5			X		
	502 Ljusblå	0,5			X		
	524 Mörkblå	0,5				X	
	742 Tegelröd	0,5	X		X		
	742 Tegelröd	0,6		X			
	874 Skogsgrön	0,5					X
	975 Ärggrön	0,5					X
GreenCoat Crown	015 Svart	0,55	X				
GreenCoat Crown	762 Rödbrun	0,55	X				
GreenCoat Crown	Alla färger	0,6				X	
GreenCoat Pro BT	Alla färger	0,6				X	
	Galv, Aluzink	0,4 - 0,7		X			
	Aluminium	0,7		X			
	Rostfritt, Syrafast	0,5		X			
	VP20-150 Vägprofil				X		

* Kondensduk finns som tillval till ovanstående takprofiler. Min. 30 löpmeter

Stilpannan

	Kulör:	Tjocklek:	Måndag:	Tisdag:	Onsdag:	Torsdag:	Fredag:
Blank Polyester	Alla färger	0,5 - 0,6			X		X
GreenCoat Crown	Alla färger	0,55 - 0,6	X	X		X	
GreenCoat Pro BT	Alla färger	0,6	X				

Pannplåt

	Kulör:	Tjocklek:	Måndag:	Tisdag:	Onsdag:	Torsdag:	Fredag:
Blank Polyester	Alla färger	0,6		X			
GreenCoat Crown	Alla färger	0,6	X		X		
GreenCoat Pro BT	Alla färger	0,6					X
	Galv, Aluzink	0,6		X		X	

Order ska vara lagd dagen före profilering för att vi ska kunna tillhandahålla bästa möjliga service.

DALA°PR^{OP}FIL AB

Datum: 2020-09-22